

Gebruiksaanwijzing en waarschuwingen

*rolluiken industrie

*rolluiken winkels

*rolluiken garages

*snelsluitpoorten

*sektionaalpoorten

Inhoud

1. Garanties en aansprakelijkheid Devokon - IDL
2. Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
3. Noodsituaties, gebruik hand-noodbediening
4. Storingen oplossen
5. Voordelige onderhoudscontracten (jaarlijks opzegbaar)
6. Montage, demontage en afstelling
7. Draaiveld 3 fasige motoren + elektrisch aansluiten
8. Poortblad schoonmaken
9. Oplevering en 1 e gebruik
10. Afdanken
11. Reserve onderdelen

1. Garanties en aansprakelijkheid Devokon - IDL

GARANTIE, CONDITIES EN VOORWAARDEN

- Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIE VOORWAARDEN, onverkort van kracht. Alle overige voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af. Een exemplaar van deze voorwaarden kunnen wij u kosteloos toesturen. Neemt u hier toe contact met ons op. U kunt deze ook downloaden van onze website www.InterDoorLine.be.
- Inter Door Line streeft naar 100 % juiste levering conform bestelling. Dit is in de praktijk, ondanks al onze controles helaas niet altijd te realiseren. Wij zullen echter eventuele fouten zo snel mogelijk herstellen, om het ongemak voor u en de gebruiker te minimaliseren. Het is daarom van belang dat u ons zo snel mogelijk informeert over het geconstateerde gebrek (met ordernummer en productieweek) en ons vervolgens in de gelegenheid stelt om een passende oplossing te bieden.
- Inter Door Line zal door derden gemaakte kosten alleen vergoeden indien wij hiervoor van tevoren, uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Bij eventuele vergoeding gaan wij altijd uit van reële kostentarieven en reisafstanden van ten hoogste 1 uur.
- Bij grote projecten adviseren wij u met klem om eerst 1 deur volledig te monteren voordat de overige deuren gemonteerd worden. Hierdoor kan een eventuele fout vroegtijdig tegen de laagst mogelijke kosten hersteld worden.
- Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder schriftelijke melding.
- Inter Door Line heeft getracht deze beslagset conform de geldende CE-normen samen te stellen en te ontwerpen. Controleert u echter ten allen tijde onze interpretaties bij uw lokale nationale norminstelling.

Inter Door Line
IZ Klein Frankrijk 11 – 9600 Ronse
Belgium
Tel. +32 (0)55217156
Fax. +32 (0)55217156
E-mail: info@InterDoorLine.be

Devokon – IDL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ,ongevallen die het gevolg zijn van :

Onvoldoende onderhoud (3 maandelijks nazicht is noodzakelijk poortblad, bevestigingsbouten , rails, onderloopbeveiliging, eventueel de veerspanning en de eindelopen van de motor)

Het negeren van waarschuwingen zoals aangeduid in de handleiding of op de poort

Het gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de poort gemaakt werd

Wijzigingen aanbrengen aan het product door derden

Heffen of tillen van voorwerpen, dieren of personen

Klemmen aandrukken van voorwerpen, dieren of personen

Bediener moet op de hoogte zijn van de handleiding, ouder dan 16 jaar, voldoende vaardigheden bezitten om de deur veilig te bedienen

Bij schade, vervorming van deurblad of mankementen moet het rolluik stil gelegd worden

Kans op insluiting , indien er deze kans bestaat moet de eigenaar van het gebouw de aanvullende maatregelen treffen

Reparaties uitvoeren door derden

Het versnellen of vertragen van de poort

De poort is voorzien van de wettelijke verplicht beveiligingen ,alle andere veiligheden zijn optioneel, eigenaar voorziet steeds de verliesstroomschakelaar en aarding

De poort enkel bedienen als men de poort ziet vooraleer je de poort laat bewegen

2. Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen



ATTENTIE! ALGEMENE WAARSCHUWINGEN!

Voor het veilig monteren, gebruiken en onderhouden van deze beslagsets dienen er een aantal voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Neem daarom, voor ieders veiligheid, onderstaande waarschuwingen en aanwijzingen in acht! Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.



- ! Deze handleiding is opgesteld voor gebruik door ervaren vakmensen en derhalve niet geschikt voor gebruik door de "doe-het-zelver" of leerling-monteur.
- ! Deze handleiding beslaat alleen het monteren van de beslagonderdelen van een overheaddeur en dient dus te worden aangevuld met instructies voor overige componenten.
- ! Lees deze handleiding vooraf zorgvuldig door.
- ! Alle geleverde onderdelen zijn berekend voor deze specifieke overheaddeur. Het toevoegen van andere onderdelen kan nadelige invloed hebben op de veiligheid van en de garantie op de deur.
- ! Door het spannen van torsieveren ontstaan er grote krachten. Ga voorzichtig te werk. Gebruik het juiste gereedschap. Zorg dat u stevig staat.
- ! Zorg voor een montageruimte met voldoende licht. Verwijder obstakels en vuil. Zorg ervoor dat er geen andere personen dan monteurs aanwezig zijn. Onbevoegden (kinderen!) kunnen in de weg lopen of gevaar lopen tijdens de montage.

Waarschuwingen:

Controleer voor je de poort bediend of alles er normaal onbeschadigd uit ziet.

Zorg er voor dat het zicht op de poort niet belemmerd is, zodat je de poort ziet vooraleer te bedienen.

Rolhekken met gaten of openingen dienen dodemans geopend te worden of voorzien te worden van een extra fotocel. Dodemans wil zeggen: de bediener dient de knop ononderbroken ingedrukt te houden tijdens open en sluiten, dus bij open rolluiken of poorten .

Laat kinderen nooit met een poort spelen.

Bij storing of werken aan de sturing of bedieningsknoppen, stekker uittrekken, poort zonder spanning zetten.

Beveilig uw ladder tegen uitschuiven indien u een controle uit voert.

Plaats nooit voorwerpen tegen de looprail of in de loopweg van de poort.

Controleer steeds voor het sluiten of er geen mensen of dieren onder de poort bevinden.

Controleer voor het sluiten of er geen kinderen in de nabijheid van de poort bevinden.

Nooit handen in de geleidingen van de poort plaatsen, opgelet knelgevaar door poortblad of loopwielen

Afrolbeveiliging, eens deze ingeslagen is moet deze vervangen worden

Controleer 3 maandelijks de bevestigingsschroeven van de konzoles

Controleer 3 maandelijks de bevestiging van deurblad aan de oprolas

Controleer 3 maandelijks de hefkabels of veiligheidskabels , bij uitrafelen poort stilleggen en direct laten vervangen

Controleer vervormingen aan de looprails, indien vervormingen moeten deze vervangen worden, gevaar voor ongewenst afrollen

Meetrekken van voorwerpen , dieren of personen, controleer zorgvuldig voor openen poort

De poort enkel bedienen als men de poort ziet vooraleer je de poort laat bewegen

Bij gebruik van de hand- noodbediening de poort zonder spanning zetten (prize uit trekken)

Bij gebruik zenders laat kinderen of onbevoegden de zenders nooit zonder toezicht gebruiken

Leg de zender op een veilige plaats ,zodat ongewenst indrukken van de bedieningsknop v/d zender onmogelijk wordt.

Bij gebruik van de noodbediening de poort nooit hoger open of lager sluiten dan normaal , buiten deze grenzen wordt de motor uitgeschakeld en bestaat de mogelijkheid dat de schakelaars beschadigd worden

Thermische veiligheid, indien de poort teveel gebruikt wordt, schakelt deze thermische veiligheid de motor uit tot deze afkoelt , na deze periode kan je de poort normaal gebruiken

Bij het schoonmaken van het poortblad , schakel de poort uit door de noodstop of zet de poort zonder spanning, zo voorkom je dat iemand de poort onverwacht bediend

Nooit veren zelf aanspannen, leg nooit je hand op een veer, veren zijn aan gespannen en hebben een enorme kracht.

Indien verenpakket hoger zit dan 3000 mm, dient een hoogtewerker gebruikt te worden, een ladder dient enkel om u in de hoogte te verplaatsen

Schakelaars moeten steeds staan waar de bediener goed zicht op de poort heeft

De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn

Na werken aan de 3 fasige spanning ,poort halverwege zetten en draaiveld controleren, indien verkeerd faze wisselen (enkel door elektricien of techniker Devokon)

3. Noodsituaties, gebruik hand-noodbediening

Eigenaar dient na te zien of er bij een defect de kans bestaat op insluiting een nooddeur dient dan voorzien te worden

Eigenaar dient met de brandweer na te zien of de poort op een vluchtroute ligt bij brand of ander ongeval

Bij stroom uitval moet dan bepaald worden welke noodbediening gebruikt dient te worden en of de standaard noodbediening voldoende is

Bij gebruik van de noodbediening steeds poort zonder spanning zetten (stekker uit trekken)

Standaard noodbedieningen :

Winkelrolluiken buismotoren : een noodhendel

Winkelrolluiken met box motor : een noodhendel of een noodkettingbediening

Sektionaal poorten : een noodhendel of een noodkettingbediening of een snelle ontkoppeling via koord

Industrie rolluiken met box motor : een noodhendel of een noodkettingbediening

Snelsluitpoorten : een kleine noodhendel

Noodbedieningen optioneel :

Noodstroomvoorziening met noodbatterijen , bij stroom uitval kan je de poort nog enkele keren bedienen

4.Storingen oplossen

Storingen die je zelf kan oplossen:

Poort werkt niet meer en leds branden niet

Controleer zekeringen en verliesstroomschakelaar, indien uit, terug inschakelen

Als op de leiding verschillende apparaten zitten , apparaten 1 voor 1 inschakelen

Poort werkt niet meer met zender of codeklavier

Batterijen van zender /codeklavier vervangen

Poort sluit niet volledig

Nazien of er niks onder de poort ligt , indien wel verwijderen

Poort maakt lawaai

Lagers smeren , oliën tussen trommel en lager, geleiders en scharnieren smeren

Storingen die je niet zelf kan oplossen:

verliesstroomschakelaar schakelt regelmatig uit

motor schakelt dikwijls uit op thermische veiligheid

poortblad is beschadigd

kabels zijn versleten en rafelen uit

veer gebroken

extreem veel lawaai bij openen en sluiten

poort is uit zijgeleiders

valbeveiliging is ingeslagen

poort hangt scheef

poort stopt niet meer op de juiste plaats

storingen aan de beveiligingen en storingen aan de werktijd beveiliging

bij deze storingen direct Devokon IDL bellen 055/211766 of mailen

onze mails worden ook bekeken buiten de kantoor uren

5.voordelige onderhoudscontracten (jaarlijks opzegbaar)

Devokon biedt u erg voordelige onderhoudscontracten aan en zijn jaarlijks opzegbaar , u wordt jaarlijks opgebeld of we langs moeten komen, een jaarlijks onderhoud geeft je zekerheid en verhoogd de levens duur van je poort

Wat houdt een devokon onderhoud in:

Voor handbediende poorten

- Controle van lagers, oproltrommels, kabels, wieltjes, veer- en kabelbreukbeveiliging
- Smeren van lagers, wielen, scharnieren en veren
- Opmaken van een onderhoudsrapport en een offerte indien er dringend stukken dienen vervangen te worden.

Voor elektrische poorten

- Controle van lagers, oproltrommels, kabels, wieltjes, veer- en kabelbreukbeveiliging, de elektrische unit en de onderloopbeveiliging
- Smeren van lagers, wielen, scharnieren en veren. Afregeling van de eindelooppcontacten, slipkoppeling of instellen van de zelftestende sturing
- Opmaken van een onderhoudsrapport en een offerte indien er dringend stukken dienen vervangen te worden.

OPGELET EEN ONDERHOUD IS GEEN HERSTELLING, defecte onderdelen worden enkel vervangen in regie of na goedkeuring van onze offerte.

Indien het verepakket hoger zit dan 3000mm dient de klant zijn hoogwerker ter beschikking te stellen. Indien deze niet ter beschikking is, zal deze in meerprijs worden aangerekend.

Devokon behoudt zich het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd doch de klant kan deze overeenkomst jaarlijks verbreken door een fax of brief te sturen.

6.montage,demontage en afstelling

Montage, demontage en afstelling kan enkel door een ervaren monteur en door devokon

Schakelaars moeten steeds staan waar de bediener goed zicht op de poort heeft

Steeds de handleidingen per artikel grondig lezen en de persoonlijke opleiding binnen het bedrijf devokon

De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn

7.draaiveld 3 fasige motoren + elektrisch aansluiten

Na werken aan de 3 fasige spanning of installatie ,poort halverwege zetten en draaiveld controleren, indien verkeerd fase wisselen (enkel door elektricien of techniker Devokon)

Aansluiten motor , devokon levert steeds motoren met een stekker volgens de geldende voorschriften, het stopcontact dient door de eigenaar voorzien te worden en gemonteerd oor een vakbekwaam persoon of een erkende elektriker volgens de geldende voorschriften

Een verliesstroomschakelaar op deze leiding is wettelijk verplicht , alsook een goede aarding, we raden aan een afzonderlijke elektrische zekering te plaatsen op de voeding van de poort, zo voorkom je dat andere toestellen de zekering laten springen en uw poort onnodig uitvalt door een ander toestel

8.poortblad schoonmaken

Poortblad maandelijks schoonmaken met zachte vochtige doek met een oplossing van zachte zeep en water

Hoge drukreiniger niet gebruiken, zeker niet spuiten op de motor of elektrisch gedeelte

Verzinkte looprails reinigen met terpentijn en daarna inwrijven met een zachte doek met olie

Tijdens het reinigen noodstop of spanning motor afleggen, zodat plots openen of sluiten voorkomen wordt en eventuele ongevallen vermeden worden

9.oplevering en 1 ste gebruik

De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn

10.afdanken

De poort dient bij demontage direct afgevoerd te worden volgens de geldende milieunormen

De motor bevat olie en valt onder klein chemisch afval

Metalen en kunststoffen moeten apart aangeboden worden aan het afvalverwerkings bedrijf, je kan ook steeds terecht bij Devokon-IDL

11.reserve onderdelen

Devokon-IDL verbindt er zich toe minstens 10 jaar vervangingsonderdelen te voorzien voor het Devokon product

Indien de klant geen originele vervangingsstukken gebruikt vervalt de aansprakelijkheid van Devokon